

Produktinformasjon

Et praktisk hjelpemiddel for raskt kunne tine opp frosne vannledninger. Den består av en adapter som enkelt monteres på vannmåler konsollen - Gjennom konsollen føres det en høytrykkslange inn i vannledningen. Slangen tilføres vann fra en høytrykkspost eller en brannhydrant med kaldt eller varmt vann. Gjennom at avløpsvannet ledes tilbake, holder det med 5 liter vann for å tine en normal service ledning. Når ledningen er tint, stenges avløpsledningen og slangen dras tilbake og ut innkommende ventil på vannmåler konsollen.

Ettersom det ikke er behov for bruk av varmtvann kan utstyret brukes på samtlige ledningstyper uavhengig av materialkvalitet.

Konsoll adapteren er laget i messing og rustfritt stål for å takle tøffe miljø. Inngangen for spyle-slangen er tettet med en spesiell gummipakkning som forhindrer at vann kommer ut i lokalene. Vannet ledes enkelt og smidig tilbake til ett spann eller brønn gjennom returkuleventilen som er forutsatt med klokobling. Qn 2,5 til 10.

Spyleslangen er en høytrykkslange med et munnstykke med tre tilbakeslagshull for fremdrift. Foran er det et munnstykke hull som smelter isen raskt og effektivt.

Slangen finnes i to lengder – 30 og 60 meter for å kunne klare de fleste normale serviceledninger.



Artikkelnummer

Art.nr	Beskrivelse
3299012	Opptiningskonsoll
3299030	Slange 30m
3299060	Slange 60m