

Produktinformasjon

Med KZ Handels patenterte reparasjonsstenger kan man spare inn dyre oppgravinger når ødelagte ventilspindelstenger må byttes.

Reparasjonssettet er en komplett enhet med spindelhylse, stang og nøkkelgrep i rustfritt stål. Den leddede hylsen gir rett vinkel til og med ved skråstilte ventiler og er også kjeplet for å lettere styre inn på ventiltappen.

For type 1 og 2 er hylsen forutsatt med en låseskive av fjærstål. Ved et lett slag låser skiven fast hylsen på ventiltappen.

Stang og nøkkelgrep – rustfritt stål

Låsepinner, bolt og mutter – rustfritt stål

Stangen leveres som standard i lengden 2 meter og (lengre på forespørsel) kappes etter behov. For nøkkelgrepets låsing finnes det 8 hul boret på forhånd som dekker ned til 0,6 m kapning av stangen. Den kappede delen av stangen brukes som spiss mellom verkøy og stang ved montering på ventilen. Reparasjonshylsens ledd er utstyrt med krympplast som beskytter og stabiliserer leddet.

Type 1 og 2 for ventiltapp 10-11-12-13-15-16-17 mm. Type 3 er bare en eneste størrelse passende hengerhylsa av messing eller plast. (Finnes også for innvendig låsing).

Artikkelnummer

Art.nr	Beskrivelse
10.4101	Firkant 10 (type 1)
10.4102	Firkant 11
10.4103	Firkant 12
10.4104	Firkant 13
10.4105	Firkant 14
10.4106	Firkant 15
10.4107	Firkant 16
10.4108	Firkant 17
10.4110	Stjerne 10 (type 2)
10.4111	Stjerne 12
10.4120	Hengerhylse utvendig (Type 3)
10.4121	Hengerhylse innvendig

Følgende varianter finnes:



Type 1: Den gamle spindelstangen og hylsen har løsnet



Type 2: Ventilspindelstangen har gått av



Type 3: Den gamle spindelstangen har løsnet og hengerhylsen sitter igjen.

