

KZ 10

Del	Lengde Plate	Klemme lengde	Spennvidde	
			Min. OD	Max. OD
A	317	400/500/600	91	98
B	383	400/500/600	111	121
C	446	400/500/600	131	141
D	543	400/500/600	162	172
E	637	400/500/600	193	203

KZ 20 (to deler)

Del	Kombinert med	Lengde Plate	Klemme lengde	Spennvidde	
				Min. OD	Max. OD
A	B	700	400/500/600	213	233
	C	763	400/500/600	233	253
	D	860	400/500/600	264	284
	E	954	400/500/600	295	315
B	C	829	400/500/600	253	273
	D	926	400/500/600	284	304
	E	1020	400/500/600	314	334
C	D	989	400/500/600	304	324
	E	1083	400/500/600 400/500/600 304	335	355
D	E	1180	400/500/600	366	386

KZ 30 (tre deler)

Del	Kombinert med	Lengde Plate	Klemme lengde	Spennvidde	
				Min. OD	Max. OD
A	B og C	1146	400/500/600	354	384
	B og D	1243	400/500/600	386	416
	B og E	1337	400/500/600	416	446
	C og D	1306	400/500/600	406	436
	C og E	1400	400/500/600	436	466
	D og E	1497	400/500/600	467	497
B	C og D	1327	400/500/600	426	456
	C og E	1466	400/500/600	456	486
	D og E	1563	400/500/600	487	517
C	D og E	1626	400/500/600	508	538

KZ 40 (fire deler)

Del	Kombinert med	Lengde Plate	Klemme lengde	Spennvidde	
				Min. OD	Max. OD
A	B,C og D	1689	400/500/600	527	567
	B, C og E	1783	400/500/600	558	598
	B,D og E	1880	400/500/600	589	629
B	C,D og E	1626	400/500/600	629	669
C	D,E og A	1327	400/500/600	609	649

